

TEXOUT

COVERSTREET 2

COVER TEXTILES

TIPOLOGIA

Poliestere spalmato acrilico impermeabile.

CARATTERISTICHE

Coverstreet 2 è una nuova versione del prodotto preesistente Coverstreet a cui è stato aggiunto un agente biocida per garantire un'elevata resistenza contro la formazione di muffa. Ignifugo secondo le norme italiane CL.2. Trattato UV. Stampabile in digitale. Cucibile o saldabile. Aspetto tessile. Elevate performance e grande resistenza alla trazione. 5 anni di garanzia.

UTILIZZI

Tende avvolgibili e retrattili, cappottine, coperture gazebo, coperture per arredi, pannelli decorativi, banner e borse sportive.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Si consiglia una pulizia frequente del materiale per mantenere la brillantezza del colore. Utilizzare spugne soffici e stracci. Evitare sostanze e strumenti di pulizia abrasivi e vigorosi sfregamenti. È consigliato l'uso di idropulitrice a bassa pressione con acqua fredda. Si consiglia l'uso di IRISUN APCO CLEANER. Utilizzare solo detergenti neutri, evitare detergenti fortemente basici, sostanze molto acide, ossidanti come ipoclorito o acqua ossigenata. La concentrazione del detergente può variare a seconda dello sporco da rimuovere. Sciacquare abbondantemente con acqua al termine del trattamento e asciugare bene prima di riporre il telo o la tenda piegati per evitare muffe. È indicato effettuare periodicamente un trattamento con un prodotto specifico (IRISUN APCO PROTECTANT) che crea un film protettivo ridonando lucentezza e prolungando la durata del tessuto.

TYPOLOGY

Water-proof acrylic coated Polyester.

FEATURES

Coverstreet 2 is a new version of the pre-existing product Coverstreet with adding of a biocide additive to assure a strong resistance against mould. Fire retardant in compliance with Italian CL.2. UV treated. Suitable for digital printing. Coverstreet can be sewn or welded. Textile appearance. High performance and high tensile resistance. 5-year warranty.

APPLICATIONS

Retractable-awnings and roller blinds, Dutch canopies, gazebo, furniture covers, decorative panels, banners, sport bags.

CARE AND CLEANING

A frequent cleaning is advisable to maintain the brightness of colours. Use a soft sponge or cloth. Avoid abrasive substances or facilities and strong rubbing. Do not use high pressure water jet cleaner while use of low pressure water jet cleaner is permitted with cold water. Cleaning with IRISUN APCO CLEANER is recommended. Use only neutral soap, avoid strongly alkaline or acid detergents, oxidizers like hypochlorite or hydrogen peroxide. The concentration of the detergent can vary according to the dirt degree of the material. Rinse thoroughly with running water and let the tarp or awning dry carefully before folding to avoid mould. It is advisable to periodically treat the material with a specific protectant (IRISUN APCO PROTECTANT) creating a film maintaining brightness and durability as well.

TYPOLOGIE

Polyester mit Acrylbeschichtung, wasserdicht.

EIGENSCHAFTEN

Coverstreet 2 ist eine Weiterentwicklung von unserem Artikel Coverstreet. Coverstreet 2 ist mit einem zusätzlichen Biocid-Produkt ausgerüstet, der gegen Schimmel sehr wirksam ist. Schwer entflammbar nach den italienischen CL.2. Behandlung gegen UV-Strahlen. Textiler Charakter. Gewebe mit hohen Leistungen: hohe Reißkraft, wasserdicht, schwer entflammbar. 5 Jahre Garantie.

ANWENDUNGEN

Rollos, Markisen, Korbmarkisen, Pavillons, Überdachungen und dekorative Paneele.

REINIGUNG UND PFLEGE

Wir empfehlen eine regelmäßige Reinigung, um die Farbbrillanz des Materials zu erhalten. Verwenden Sie ein weiches Tuch oder eine weiche Bürste. Vermeiden Sie Scheuermittel, Werkzeuge und kräftiges Reiben. Es ist ratsam, Hochdruckreiniger bei niedrigem Druck mit kaltem Wasser zu nutzen. Wir empfehlen die Verwendung von IRISUN APCO CLEANER. Verwenden Sie nur milde Reinigungsmittel. Vermeiden Sie starke Reinigungsmittel mit basischen und stark säurehaltigen Substanzen sowie Oxidationsmittel wie Hypochlorit oder Wasserstoffperoxid. Die Konzentration des Reinigungsmittels kann sich je nach Verschmutzung unterscheiden. Um Schimmelpilze zu vermeiden, spülen Sie das Gewebe nach dem Auftragen gründlich mit Wasser ab und lassen es gut trocknen, bevor Sie das Material wieder zusammenfalten oder aufrollen. Es wird empfohlen, eine regelmäßige Behandlung mit einem bestimmten Produkt (IRISUN APCO PROTECTANT) durchzuführen, um einen Schutzfilm zu schaffen sowie die Lebensdauer des Gewebes zu gewährleisten.

TYPOLOGIE

Polyester enduit acrylique imperméable.

CARACTÉRISTIQUES

Coverstreet 2 est une nouvelle version du Coverstreet classic auquel on a rajouté un agent biocide pour garantir un' excellente résistance aux moisissures. Ignifuge CL.2. Imprimable en digital. A coudre ou à souder. Aspect textile et haute résistance à la traction. Garantie 5 ans.

APPLICATIONS

Stores banne, Corbeilles, Petites structures, Couvertures d'ameublement, Panneaux décoratifs, Banner et Sacs de sport.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Il est conseillé un lavage fréquent de la toile afin de maintenir la vivacité des couleurs. Utilisez des éponges et des chiffons souples. Évitez les éponges abrasives et les frottements vigoureux. Il est conseillé d'utiliser une nettoyeuse à haute pression, mais à pression basse et à l'eau froide. Il est conseillé d'utiliser IRISUN APCO CLEANER. Utilisez des détergents neutres. N'utilisez pas de détergents agressifs, de substances acides, de détergents alcalins, d'oxydants, d'hypochlorite de sodium ou d'eau oxygénée. La concentration du détergent peut varier en fonction du degré de salissure. Rincez et laissez bien sécher avant de replacer et replier la toile ou le rideau afin d'éviter la formation de moisissure. Il est conseillé de traiter périodiquement la toile avec IRISUN APCO PROTECTANT: ce produit crée une couche protectrice qui protège la toile en lui donnant un aspect brillant et en prolongeant la durée du tissu.



SALMATO AC
AC COATED



ASPETTO TESSILE
TEXTILE APPEARANCE



IGNIFUGO
FIRE RETARDANT



ANTIMACCHIA
DIRT-REPELLENT



IMPERMEABILE
WATERPROOF



ANNI GARANZIA
YEARS WARRANTY

Per la garanzia completa, visitare www.giovanardi.com/warranty. For complete information about warranty visit www.giovanardi.com/warranty. Für weitere Informationen über die Garantie besuchen Sie www.giovanardi.com/warranty. Pour la garantie complète, visitez www.giovanardi.com/warranty.

COD. 3502



215 BIANCO




238 GRIGIO PERLA



222 AVORIO



234 CREMA



244 NOCCIOLA



227 SABBIA



200 ROSSO



225 MATTONE



204 VERDE SCURO



216 BLU



214 NERO

COD. 3502

	IT	EN	DE	FR
Filato / Yarn / Garn / Fil	poliestere 100%	polyester 100%	Polyester 100%	polyester 100%
Spalmatura / Coating / Beschichtung / Enduction	resinato impermeabile acrilico	resinated waterproof acrylic	Acrylbeschichtung, wasserdicht	enuit acrylique impérmeable
Costruzione / Construction / Einstellung / Contexture	ordito: 22 fili/cm trama: 12 fili/cm	warp: 22 yarns/cm weft: 12 yarns/cm	Kette: 22 Fäden/cm Schuss: 12 Fäden/cm	chaîne: 22 fils/cm trame: 12 fils/cm
Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm
Peso tessuto / Weight / Gewicht / Poids	470 g/m ²	470 g/m ²	470 g/m ²	470 g/m ²
Ignifugazione Flammability Entflammbarkeit Ignifugation	CL 2 (I:UNI 9177)	CL 2 (I:UNI 9177)	CL 2 (I:UNI 9177)	CL 2 (I:UNI 9177)
Finissaggio / Finishing / Schlusslack / Finition	trattamento UV laccato lucido 2 lati antimuffa	both side glossy lacquered UV treated antimould	beidseitig Hochglanz Behandlung gegen UV -Strahlen Schimmelabweisend	vernis brillant biface traitement anti-UV antimoississure
Resistenza alla trazione Breaking strength Reißkraft Résistance à la traction (EN-ISO 1421)	ordito: ca 250 DaN/5 cm trama: ca 200 DaN/5 cm	warp: ca 250 DaN/5 cm weft: ca 200 DaN/5 cm	Kette: ca 250 DaN/5 cm Schuss: ca 200 DaN/5 cm	chaîne: ca 250 DaN/5 cm trame: ca 200 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo Tear strength Weiterreißfestigkeit Résistance à la déchirure (DIN 53363)	ordito: ca 40 DaN trama: ca 30 DaN	warp: ca 40 DaN weft: ca 30 DaN	Kette: ca 40 DaN Schuss: ca 30 DaN	chaîne: ca 40 DaN trame: ca 30 DaN
Altezza del tessuto / Roll width / Breite / Laize	155 cm	155 cm	155 cm	155 cm
Lunghezza rotolo / Roll length / Rollenlänge / Longueur de la pièce	ca 50 m	ca 50 m	ca 50 m	ca 50 m
Colonna d'acqua Water column Wassersäule Colonne d'eau (Schmember ISO 811)	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
Biocidi / Biocides / Biozide / Biocides	biocida IPCB	biocide IPCB	biozid IPCB	biocide IPCB
Note Notes Hinweise Indications	Per cucire il tessuto consigliamo l'uso di ago SES o SRS e di filo SERAFIL o TENARA® (WR) a seconda della macchina da cucire a disposizione.	We recommend to sew this material with SES or SRS needle and SERAFIL or TENARA® (WR) thread according to the available sewing machine.	Für das Gewebe empfehlen wir das Nähen mit dem Nadeltyp SES oder SRS und mit SERAFIL oder TENARA® (WR) Fäden, je nach verfügbarer Nähmaschine.	Nous recommandons la couture de toiles avec l'iguile SES ou SRS et les fils SERAFIL ou TENARA® (WR), en fonction du type de machine à coudre disponible.



UTILIZZI

- tende avvolgibili e retrattili
- cappottine
- coperture gazebo
- coperture per arredi
- pannelli decorativi
- banner e borse sportive

APPLICATIONS

- retractable awnings and roller blinds
- canopies
- gazebo covers
- furniture covers
- decorative panels
- banners and sport bags

ANWENDUNG

- einziehbare Markisen
- Pavillons
- Abdeckungen für Möbel
- dekorative Paneele
- Banner und Sporttaschen

APPLICATIONS

- stores banne
- corbeilles
- petites structures
- couvertures d'ameublement
- panneaux décoratifs
- banner et sacs

COLLEZIONE 2018/2021 I dati tecnici possono subire variazioni a seconda dei lotti di produzione e sono soggetti a tolleranza di $\pm 5\%$
COLLECTION 2018/2021 the a. m. technical data can vary according to production lots and are subject to a $\pm 5\%$ tolerance.
KOLLEKTION 2018/2021 Die technischen Daten sind mittlere Werte mit einer Toleranz von $\pm 5\%$
COLLECTION 2018/2021 Les données techniques peuvent varier selon le lot de fabrication et sont sujettes à une tolérance de $\pm 5\%$.

